


Karta katalogowa produktu



Owijarki do palet WS Economic

Kod produktu: NMI-1

Symbol producenta: WSECO

Zakres cen:
od 0,00 zł do 0,00 zł

Owijarki pakujące firmy Manuli Ekobal z serii WS Economic są półautomatycznymi urządzeniami z dwoma programami do pakowania oraz intuicyjnym sterowaniem. Maszyna cechuje się prostotą obsługi i posiada nowoczesny dotykowy pulpit sterowniczy LCD z sygnalizacją błędów. System sterowania maszyny umożliwia pakowanie również sposobem ręcznym. W programie można ustawiać naciąg folii, gęstość owinięć, liczbę owinięć na dolnej krawędzi pakowanego towaru oraz liczbę owinięć na górnej krawędzi pakowanego towaru. W urządzeniach zastosowane podzespoły firm: Schneider, Siemens, Telemecanique, Merlin Gerin, Bonfiglioli, WAGO, Lenze. Więcej informacji w karcie katalogowej. Owijarki mogą być wyposażone w dwie wielkości stołów obrotowych: 1500 mm dla palet EURO 1200x800 mm lub 1650 mm dla palet przemysłowych 1200x1000 mm. Jako opcję, można domówić rampę najazdową dla wózków paletowych.

Główne cechy:

- Europejska produkcja
- półautomatyczny proces owijania
- wysoka wydajność i powtarzalność pracy
- regulowana siła naciągu folii

Opis szczegółowy:

Ustawialne parametry programów:

- regulacja prędkości obrotowej stołu
- regulacja gęstości nakładanej folii na ładunek (zakładka folii)
- regulacja wstępnego i końcowego rozciągu folii
- regulacja ilości owinięć ładunku na dolnej części ładunku
- regulacja ilości owinięć na górnej części ładunku

Dostępne tryby pracy:

- owijanie proste
- owijanie krzyżowe
- tryb ręczny

Dostępne systemy rozciągu folii:

- hamulec ręczny
- hamulec elektromagnetyczny
- mechaniczny wstępny rozciąg folii: 80% do 180% zmotoryzowany
- jednosilnikowy wstępny rozciąg folii typu L: 80% do 180% (opcjonalnie do 260%)

Opcje:

- miękki start
- regulacja prędkości obrotowej stołu
- rampa najazdowa
- rama do montażu stołu owijarki w posadzce

- aplikator folii przykryciowej

Specyfikacja techniczna:

Średnica stołu obrotowego	1500 lub 1650 mm
Wysokość stołu obrotowego	82 mm
Nośność stołu	1000 kg
Prędkość obrotowa stołu	1-10 obr./min (regulowana)
Wysokość masztu	2150 mm
Ciężar	350 kg
Zalilanie	3x400V, 50Hz
Pobór mocy	1,5 kW
Klasa zabezpieczenia	IP54

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458