

Karta katalogowa produktu



Owijarki do palet WS Practic

Kod produktu: NMI-02

Symbol producenta: WSPRA

Zakres cen:
od 0,00 zł do 0,00 zł

Półautomatyczna **owijarka do palet z obrotnicą** to niezawodne urządzenie przeznaczone do stabilnego i estetycznego zabezpieczania ładunków na paletach przy użyciu folii stretch. Doskonale sprawdzi się w magazynach, centrach logistycznych oraz zakładach produkcyjnych, gdzie liczy się powtarzalność, bezpieczeństwo i szybkość pakowania. Urządzenia z serii WS przeznaczone są do średniej intensywności pracy.

Maszyna wyposażona jest w **obrotowy stół z wycięciem typu U**, który umożliwia wygodny załadunek palety przy pomocy wózka paletowego, bez konieczności stosowania rampy. Pionowy maszt z wózkiem folii zapewnia płynne i równomierne owijanie ładunku na całej jego wysokości.

Owijarki pakujące **Manuli Ekobal z serii WS Economic** to półautomatyczne urządzenia wyposażone w **dwa programy pakowania** oraz **intuicyjny system sterowania**, zaprojektowane z myślą o wygodnej i efektywnej pracy w magazynach i zakładach produkcyjnych. Maszyny wyróżniają się prostą obsługą oraz **nowoczesnym dotykowym panelem sterowania LCD**, który umożliwia bieżącą kontrolę parametrów pracy i sygnalizację ewentualnych błędów.

System sterowania pozwala również na **pakowanie w trybie ręcznym**, zapewniając większą elastyczność użytkowania. W ramach programów możliwa jest regulacja m.in. **naciągu folii, gęstości owinięć**, a także liczby owinięć w dolnej i górnej części

pakowanego ładunku, co umożliwia precyzyjne dopasowanie procesu pakowania do rodzaju i stabilności towaru.

W konstrukcji urządzeń zastosowano **wysokiej jakości podzespoły renomowanych producentów**, takich jak Schneider, Siemens, Telemecanique, Merlin Gerin, Bonfiglioli, WAGO oraz Lenze, co gwarantuje niezawodność i długą żywotność maszyn. Szczegółowe dane techniczne dostępne są w karcie katalogowej.

Główne cechy:

- Europejska produkcja
- Stół U umożliwia obsługę urządzenia wózkiem paletowym
- półautomatyczny proces owijania
- wysoka wydajność i powtarzalność pracy
- regulowana siła naciągu folii

Opis szczegółowy:

Ustawialne parametry programów:

- regulacja prędkości obrotowej stołu
- regulacja gęstości nakładanej folii na ładunek (zakładka folii)
- regulacja wstępnego i końcowego rozciągu folii
- regulacja ilości owinięć ładunku na dolnej części ładunku
- regulacja ilości owinięć na górnej części ładunku

Dostępne tryby pracy:

- owijanie proste
- owijanie krzyżowe
- tryb ręczny

Dostępne systemy rozciągu folii:

- hamulec ręczny
- hamulec elektromagnetyczny
- mechaniczny wstępny rozciąg folii: 80% do 180% zmotoryzowany
- jednosilnikowy wstępny rozciąg folii typu L: 80% do 180% (opcjonalnie do 260%)

Opcje:

- miękki start
- regulacja prędkości obrotowej stołu
- rampa najazdowa
- rama do montażu stołu owijarki w posadzce
- aplikator folii przykryciowej

Specyfikacja techniczna:

Średnica stołu obrotowego	1500 lub 1650 mm
Wysokość stołu obrotowego	82 mm
Nośność stołu	1000 kg
Prędkość obrotowa stołu	1-10 obr./min (regulowana)
Wysokość masztu	2150 mm
Ciężar	350 kg
Zalilanie	3x400V, 50Hz
Pobór mocy	1,5 kW
Klasa zabezpieczenia	IP54

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458