

Karta katalogowa produktu

Mobilne owijarki do palet SFERA

Kod produktu: NMI-4

Symbol producenta: SFERA

Zapytaj o cenę



Owijarki z serii SFERA samodzielnie poruszają się wokół palety, realizując zaprogramowany tryb foliowania. Dużą zaletą tych urządzeń jest możliwość owijania dużogabarytowych ładunków. Maksymalna wysokość owijania to 2100 mm. Natomiast trzeba pamiętać, że wokół ładunku musi być zachowana szeroka i zabezpieczona strefa bezpieczeństwa. Standardowo w urządzeniach montowana jest głowica z mechanicznym hamulcem folii. W opcji można zamówić urządzenie z jednosilnikową głowicą z wstępnym rozciąganiem folii, regulowanym w zakresie 120-300%. Urządzenie wyposażone są w akumulatory 24V/100Ah, które przy głowicy mechanicznej umożliwiają owinięcie do 100 palet.

Główne cechy:

- kompaktowa budowa
- system easy-load - łatwe zakładanie folii do głowicy
- regulowana siła naciągu folii
- 99 zapamiętywanych programów owijania
- czytelny i łatwy w użyciu panel sterowania
- bezobsługowe baterie
- łatwa w transporcie między magazynami, może pracować w każdym miejscu magazynu

Opis szczegółowy:

Owijarka dostępna jest w różnych konfiguracjach. W zależności od potrzeb owijarka może być wyposażona w mechaniczny, elektromagnetyczny hamulec folii lub głowice wstępnego rozciągu folii jedno- i dwusilnikową. Wraz z doбором panelu potencjometrycznego (SFERA EASY) lub cyfrowego (wieloparametrycznego - SFERA), trzech zakresów wysokości masztu - wysokości ładunku, systemu automatycznego odcinania folii po zakończeniu cyklu pakowania, mamy możliwość najbardziej efektywnego doboru konfiguracji maszyny do potrzeb klienta.

Opis funkcji:

- miękki start (rozruch)
- precyzyjny stop w punkcie
- płynna regulacja prędkości pracy (jazdy owijarki) regulowana falownikiem.
- praktycznie nieograniczona długość i szerokość palety
- 2100 mm max wysokość palety w standardzie
- wózek z folią (głowica) na wysięgniku (bez masztu)
- wyłącznik bezpieczeństwa wmontowany pod wózek zabezpieczający przed uszkodzeniem
- fotokomórka do określenia wysokości palety
- możliwość opóźnienia reakcji fotokomórki w celu uzyskania wyższego nawoju na palecie
- wyłączenie fotokomórki celem zawijania palet o nieregularnym kształcie
- napędzane tylne koła
- możliwość transportu wózkiem widłowym z obydwu stron
- koło prowadzące o śr.390 mm z mechanicznym wyłącznikiem bezpieczeństwa na elastycznym zderzaku
- dodatkowe wyłączniki bezpieczeństwa pod ramieniem wysięgnika
- regulowana prędkość (góra/dół) wózka z folią (głowicą).
- 4 pozycje wzmacniania nawoju
- regulowana ilość nawojów na dole palety i górze palety
- możliwość przerywania i kontynuacji programu w dowolnym momencie
- 3 różne programy sposobu nawijania: „Dół/góra”, „Tylko góra” oraz program umożliwiający nałożenie kaptura folii
- możliwość owinięcia ponad 100 palet bez konieczności doładowywania/ponownego ładowania akumulatorów
- wskaźnik poziomu baterii

Opcje programowania pakowania	SFERA
Prędkość owijarki [m/min.]	93
Ilość programów	99
Blokowanie panelu sterowania	✓
Pakowanie proste/krzyżowe	✓
Osobna regulacja prędkości głowicy do góry/do dołu	✓
Regulacja zakładki górnej	✓
Płynna regulacja naciągu końcowego (dodatkowe 4 parametry)	✓
Płynna regulacja rozciągu folii prestretch (dodatkowe 4 parametry)	✓
Płynna regulacja naciągu końcowego	✓
Płynna regulacja rozciągu folii prestretch	✓
Programowany obwód palety	✓

KONFIGURACJA	SFERA
--------------	-------

	FM	PRS	PS
Hamulec mechaniczny	✓	0	0
Hamulec elektromagnetyczny	-	0	0
Jednosilnikowa głowica prestretch (150%, 200%, 250%)	-	✓	0
Dwusilnikowa głowica prestretch (120% - 350%)	-	-	✓
Automatyczne odcinanie folii	-	✓	✓
Pomiar wysokości ładunku	✓	✓	✓
Płynny rozruch owijarki	✓	✓	✓

✓ standardowe wyposażenie, o opcja, - wyposażenie niedostępne

Specyfikacja techniczna:

Maksymalny wymiar owijanej palety	bez ograniczeń
Minimalny wymiar owijanej palety	600 x 600 mm
Standardowa wysokość owijania	do 2100 mm (opcje: 2400 lub 2800 mm)
Ciężar	325 kg
Prędkość głowicy z folią (góra/dół)	0-3,4 m/min

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458