

## Karta katalogowa produktu



### Wózek paletowy Zakrem PSP

Kod produktu: UZM-740PSP

Symbol producenta: WRU4-2500

**Zakres cen:**  
**od 1450,00 zł do 1450,00 zł**

Profesjonalny **ręczny wózek paletowy ZAKREM WRU4-2500** to niezawodne narzędzie do transportu palet i ładunków o masie do **2500 kg**. Zaprojektowany z myślą o intensywnej pracy w magazynach, halach produkcyjnych, punktach dystrybucji oraz przy kompletowaniu zamówień – łączy trwałość, komfort użytkowania i wysoką jakość wykonania.

#### Główne cechy:

- Produkcja polska
- Wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia
- Koła i rolki wykonane z trwałego poliuretanu
- Szybki dostęp do części zamiennych
- Gwarancja 30 miesięcy

#### Opis szczegółowy:

### Wózek paletowy Zakrem WRU4-2500 z kołami poliuretanowymi - udźwig 2500 kg

Profesjonalny **ręczny wózek paletowy Zakrem WRU4-2500** w wersji z **kołami i rolkami poliuretanowymi (PSP)** to solidne i wydajne narzędzie transportowe, stworzone z myślą o codziennym użytkowaniu w magazynach, halach

produkcyjnych czy centrach logistycznych. Dzięki wysokiej jakości komponentom oraz ergonomicznemu projektowi, transport palet staje się szybki, stabilny i komfortowy.

### ☐☐ Wybrane zalety produktu

- **Wysoka nośność:** udźwig do **2500 kg** – idealny do ciężkich palet i intensywnej pracy magazynowej.
- **Profesjonalne koła poliuretanowe:** zapewniają **znaczną odporność na ścieranie**, cichą pracę oraz **nie pozostawiają śladów na posadzkach**, co jest ważne przy pracy na halach i w sklepach.
- **Pojedyncze rolki poliuretanowe Ø 80 mm** — zapewniają precyzyjne prowadzenie widel przy transporcie i łatwe manewrowanie
- **Ergonomiczna obsługa:** skrętny dyszel ułatwia manewrowanie nawet w wąskich przejściach.
- **Trwała konstrukcja:** solidna rama wykonana ze stali i hydrauliczny system podnoszenia zapewniają długą żywotność i niezawodność.

### Dlaczego warto wybrać wersję PSP?

Wersja *PSP* oznacza **poliuretanowe koła sterujące oraz pojedyncze rolki pod widłami**, które są szczególnie przydatne na równych, gładkich podłożach. Dzięki temu paleciak prowadzi się lekko, a poliuretan oferuje wysoką odporność na ścieranie i dobrą trwałość w warunkach codziennego użytkowania.

### Specyfikacja techniczna:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Długość widel       | 800 / 1000 / 1150 mm      |
| Szerokość całkowita | 520 mm                    |
| Zakres podnoszenia: | od 85 mm do 200 mm        |
| Udźwig:             | 2500 kg                   |
| Waga:               | 73 kg                     |
| Koło sterujące:     | poliuretan                |
| Rolki               | pojedyncze, poliuretanowe |

|                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BM Serwis</b><br>Dział Handlowy i Sklep:<br>ul. Gierdziejewskiego 5,<br>02-495 Warszawa | <b>Adres rejestrowy:</b><br>ul. Szekspira 4/75,<br>01-913 Warszawa | <b>Telefon:</b><br>+48 22 633 33 11<br>+48 22 633 33 44<br>+48 22 669 97 97<br>+48 22 663 96 96<br><b>Email:</b><br>info@bmserwis.pl | <b>NIP:</b> PL 1180533163<br><b>REGON:</b> 012758408<br><b>BDO:</b> 000121458 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|