

Karta katalogowa produktu



Wózek paletowy antyelektrostatyczny

Kod produktu: UZM-650ESD

Symbol producenta: WRU4-2200

Zakres cen:
od 3256,00 zł do 3256,00 zł

Profesjonalny **ręczny wózek paletowy ZAKREM WRU4-2200** to specjalistyczny wózek unoszący zaprojektowany do pracy w środowiskach, gdzie obecność i gromadzenie się ładunków elektrostatycznych mogłoby stanowić zagrożenie dla delikatnych elementów elektronicznych lub procesów produkcyjnych.

Główne cechy:

- Produkcja polska
- Bezpieczny do stref wrażliwych na ładunki
- Wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia
- Koła i rolki wykonane z trwałego vulkanu
- Szybki dostęp do części zamiennych
- Gwarancja 30 miesięcy

Opis szczegółowy:

☐☐ Ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi

Model ESD został wykonany z materiałów o wysokiej przewodności, w tym **antystatycznych kół, rolek i powłoki lakierniczej**, które skutecznie rozpraszają lub neutralizują nagromadzone ładunki. Dzięki temu nadaje się idealnie do fabryk elektronicznych, montowni, stref ochronnych EPA oraz miejsc z podwyższonym ryzykiem wyładowań elektrostatycznych.

☐☐ Kluczowe cechy techniczne

- **Udźwig roboczy:** 2200 kg – umożliwia stabilne i bezpieczne przemieszczanie standardowych ładunków.
- **Długość wideł:** dostępne w kilku wariantach (m.in. 800 mm, 1000 mm, 1150 mm) – dopasuj długość do typu palet, z którymi pracujesz.
- **Rozstaw wideł:** 520 mm (standard) – kompatybilny z paletami EURO i innymi popularnymi typami.
- **Zakres podnoszenia:** od ok. 85 mm do ok. 200 mm – idealny do podważania i podnoszenia ładunków.
- **Koła kierujące:** średnica 200 mm – zapewniają płynne prowadzenie i manewrowanie.
- **Rolki wideł:** w wersjach pojedynczych lub podwójnych o wymiarach 80×92 mm / 80×72 mm – stabilność i trwałość w czasie pracy.

☐☐ Wytrzymała konstrukcja

Paleciak oparty jest na solidnej ramie wykonanej ze stali wysokiej jakości (18G2A), malowanej proszkowo i zabezpieczonej przed korozją. Konstrukcja łączy w sobie efektywną pracę hydrauliczną z niezawodnością elementów takich jak łożyska ślizgowe czy solidny agregat podnoszący, co przekłada się na długą żywotność i niezawodne działanie.

☐☐ Komfort pracy i bezpieczeństwo

Dyszel z wytrzymałego tworzywa, łatwa obsługa mechanizmu podnoszącego i płynna regulacja prędkości opuszczania to cechy, które zwiększają komfort codziennej pracy, a zastosowanie elementów antystatycznych – bezpieczeństwo w miejscach, gdzie ładunki ESD mogą uszkodzić sprzęt lub komponenty.

Specyfikacja techniczna:

Długość wideł	800 / 1000 / 1150 mm
Szerokość całkowita	520 mm
Zakres podnoszenia:	od 85 mm do 200 mm
Udźwig:	2500 kg
Waga:	73 kg
Koło sterujące:	vulkolan
Rolki	podwójne, vulkolanowe

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458