

Karta katalogowa produktu



Śluza higieniczna StepGate Dry (suchy)

Kod produktu: EHE-284EU

Symbol producenta: StepGate Dry

Zapytaj o cenę

StepGate Dry przeznaczony jest do montażu w kluczowych strefach produkcyjnych, gdzie wymagane jest utrzymanie podwyższonego poziomu czystości. Specjalnie ułożone, skośne włosie szczotek skutecznie usuwa zanieczyszczenia z bieżnika obuwia podczas każdego przejścia. Odpowiednia długość modułu wymusza wykonanie kilku kroków po powierzchni czyszczącej, co zwiększa efektywność usuwania brudu. W razie potrzeby proces można wzmocnić poprzez zastosowanie środków dezynfekujących lub detergentów. Na całej długości platformy zamontowane są obustronne poręcze ze stali nierdzewnej, które zapewniają stabilność i bezpieczeństwo użytkownika. Dodatkowe zastosowanie osuszaczy z wysokowydajnej mikrofibry nie tylko doczyszczają podeszwy, ale również skutecznie ogranicza przenoszenie wilgoci do dalszych stref zakładu.

Główne cechy:

- Intensywne czyszczenie podeszwy i dezynfekcja
- Nie są wymagane żadne przyłącza do zasilania i wody
- Wsparcie higieniczne i certyfikacji – modele z opcją dezynfekcji pomagają spełniać wymagania norm higienicznych
- Poręcze i konstrukcja wymuszają przejście

przez strefę czyszczenia

- Lepsze przygotowanie do kontroli sanitarnej i audytów jakości

Opis szczegółowy:

Model **StepGate Dry** łączy funkcję intensywnego mechanicznego czyszczenia (jak w wersji StepGate I) z efektywną redukcją przenoszenia wilgoci do kolejnych stref produkcyjnych.

Za ograniczenie transportu cieczy odpowiada moduł **DryPad** – wysokowydajny, ultraabsorpcyjny materiał typu polar, osadzony na specjalnie zaprojektowanej kratownicy ze stali nierdzewnej. Konstrukcja nośna zapewnia stabilność, równomierne podparcie oraz optymalny kontakt powierzchni chłonnej z podeszwą obuwia.

Zastosowane mikrowłókna o strukturze kapilarnej aktywnie odprowadzają wilgoć z powierzchni podeszew. Dzięki zjawisku podciągania kapilarnego ciecz jest szybko transportowana w głąb struktury materiału, co skutecznie ogranicza jej dalsze roznoszenie poza strefę higieniczną.

Rozwiązanie to zwiększa kontrolę nad wilgotnością w obszarach o podwyższonych wymaganiach sanitarnych oraz poprawia bezpieczeństwo użytkowników poprzez redukcję ryzyka poślizgu.

Specyfikacja techniczna:

Wymiary	820 x 1960 x 1180 mm
Waga	135 kg
Wielkość pola czyszczącego	660 x 960 mm
Wielkość pola osuszającego	660 x 960 mm
Pojemność wanny	15 l

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458